



Vasche ad ultrasuoni digitali Transsonic

La vasta gamma delle vasche ad ultrasuoni Elma soddisfa tutti i requisiti standard in molteplici settori dell'industria e del laboratorio. Alta qualità dei trasduttori e performances elevatissime assicurano la massima pulizia dei campioni.

La regolazione digitale di tutti i valori di potenza, timer e temperatura, sono facili e intuitivi.

I parametri possono essere regolati in vari modi:



- Regolazione di potenza: l'unità normalmente lavora al 100% della potenza. Se viene richiesta più potenza, per la pulizia o per il degassamento, l'unità può arrivare al 140% di picco. Se invece il campione necessita di una pulizia più tranquilla è possibile ridurre la potenza fino al 20%.
- Degassamento: gli ultrasuoni vengono ridotti della metà per permettere un più veloce scarico delle bolle di gas. Operazione frequente per togliere gas da solventi di HPLC

o per togliere biossido di carbonio da bibite per analisi di laboratorio.

- Per sgrassare campioni, il riscaldamento della vasca è raccomandato. Il tempo di lavoro in questo caso ne guadagna molto e l'efficacia è più elevata. La temperatura è quali:



Caratteristiche tecniche:

	T 490 DH	T 680 DH	T 710 DH	T 760 DH	T 840 DH	T 910 DH
Dimensioni esterne lpxa	265x175x215	565x200x215	394x275x372	447x290x40	447x390x400	606x405x400
Dimensioni interne lpxa	240x137x100	505x137x100	300x240x150	300x240x200	327x300x200	505x300x200
Struttura	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Scarico	No	Si	Si	Si	Si	Si
Volume lt	2,75 l	2,9 l	9,5 l	12,75 l	18 l	28 l
Tensione	115/230 V	115/230 V	115/230 V	115/230 V	115/230 V	115/230 V
Potenza	330 VA	580 VA	580 VA	650 VA	1050 VA	1110 VA
Frequenza ultrasuoni	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Potenza di picco	260 W	360 W	360 W	500 W	500 W	620 W
Regolazione di potenza	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Timer e temperature digitali	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DEGAS funzione	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Articolo	2264900000	2266800000	2267100000	2267600000	2268400000	2269100000



TECNOPOUND - Via Val Venosta n.23 - 48100 Ravenna
 Tel.: 0544.27.63.85 - Fax.: 0544.40.47.27
 E_mail: info@tecnopound.it

